Product data sheet
Characteristics

PFXFP6600WCD
Pro-Face FP6000 12w WXGA PCAP DVI DC



Parametry podstawowe

Gama produktów	FP6000
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy
Połączenie typu zintegrowanego	Video port DVI-D USB 2.0 złącze USB type B

Parametry uzupełniające

Rozmiar wyświetlacza	12.1 cala
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość wyświetlacza	1280 x 800 pixels WXGA
Kolor wyświetlacza	16 mln kolorów
Rozdzielczość w pikselach	1280 x 800
Prąd rozruchowy	30 A
Montaż urządzenia	Panel mounting Montaż bezpośredni VESA
Pobór mocy w [W]	15,9 W (maksimum)
Typ wyświetlacza	LED not replaceable Barwny wyświetlacz TFT LCD
Panel dotykowy	Multi-touch projected capactive technology (PCT) with optimized noise filter
Rodzaj zacisku	Wyświetlacz dotykowy
dostępna funkcja	Standard mode Glove mode Water detection mode
Graniczne napięcie zasilające	18…31,2 V prąd stały (DC)
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa
Wymiary wycięcia (otworu)	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Szerokość	308,5 Mm
Głębokość	Obudowa : 67,5 mm
Wysokość	230,5 Mm
Masa produktu	3,9 Kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	0…55 °C
Stopień zanieczyszczenia	2
Odporność na wibracje	1 gn (f = 5…9 Hz) single amplitude zgodnie z IEC 61131-2 1 gn (f = 9…150 Hz) fixed amplitude zgodnie z IEC 61131-2 1 gn kierunki X, Y, Z przez 10 cykli (ok. 100 min) zgodnie z IEC 61131-2
Normy	CE FCC Part 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Wilgotność względna (przechowywanie)	10…90 % bez kondensacji

Odporność na czynniki środowiskowe	Odporny na kurz 0.1 mg/m3 (non-conductive) Bez gazów korozyjnych
Certyfikacja produktu	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (except 22" wide display)[RETURN]EAC[RETU
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Odporność na wstrząsy	147 m/s² zgodnie z IEC 61131-2 147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	38,0 Cm
Szerokość opakowania 1	15,0 Cm
Długość opakowania 1	40,0 Cm
Waga opakowania 1	4,5 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	55
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	937 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	236.19569999999996
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	236 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	0.5874959999999999
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	1.074177
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	1 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	695.3911764705882
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	695 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	4.250609999999999
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	937
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami doty

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Product Life Status : Commercialised