Product data sheet
Characteristics

PFXGP4603TAD
Panel dotykowy 12.4"" Izolowany TFT 24V



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pro-face GP4000
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy
Pakiet oprogramowania	GP-Pro EX
Nazwa procesora	ARM926EJ-S

Parametry uzupełniające

Rozmiar wyświetlacza	12.1 cala
Typ wyświetlacza	Barwny wyświetlacz TFT LCD
Kolor wyświetlacza	65536 kolorów
Rozdzielczość wyświetlacza	800 x 600 pixels SVGA
Panel dotykowy	Jednostykowy analogowy rezystancyjny
Żywotność podświetlenia	50000 godzin z biały
Janość	16 poziomów przez panel dotykowy 16 levels by software
Czcionka znaku	Japanese ASCII Chiński (chiński uproszczony) Chinese (traditional Chinese) Koreański Cyrylica Thai
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Prąd rozruchowy	30 A
Ograniczenia napięcia wejściowego	19.2...28.8 V DC
Znamionowe napięcie wytrzymywane częstotliwości sieciowej	1000 V Prąd przemienny (AC) during 1 min
Sygnalizacja lokalna	Dioda sygnalizująca stan zielony, Stały dla offline Dioda sygnalizująca stan zielony, Stały dla stan pracy (RUN) Dioda sygnalizująca stan zielony, Błyskanie dla logic stop Dioda sygnalizująca stan pomarańczowy, Błyskanie dla rozruch oprogramowania Dioda sygnalizująca stan czerwony, Stały dla załączony Dioda sygnalizująca stan czerwony, Błyskanie dla ERR (Error)
Pobór mocy w [W]	17 W 12 W gdy urządzenia zewnętrzne nie są zasilane 7 W backlight off (standby mode) 8 W backlight dimmed (brightness: 20%)
Opis pamięci	User data memory 32 MB Pamięć zapasowa 320 kB
Połączenie typu zintegrowanego	Łącze szeregowe COM1 1 9-pin. męskie SUB-D, interfejs: RS232C, szybkość transmisji: 2400. Łącze szeregowe COM2 1 9-pin. żeńskie SUB-D, interfejs: RS-485 (isolation), szybkość transr Łącze szeregowe COM2 1 9-pin. żeńskie SUB-D, interfejs: RS-485 (isolation), szybkość transr Port USB 2.0 typ A Port USB 2.0 typ mini B Ethernet 1 RJ45, interfejs: 10BASE-T/100BASE-TX SD card slot
Przyłącza elektryczne	Kabel 2 mm², AWG 14, max resistance 100 om for functional grounding

Rodzaj chłodzenia	AN (air natural)
Sposób mocowania	Na 4 wkręty, montaż na panel gruby na 1,6 do 5 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	301.5 x 227.5 mm panel cut dimension
Wysokość	241 Mm
Szerokość	315 Mm
Głębokość	56 Mm
Masa produktu	2,5 Kg

Środowisko pracy

Normy	EN 61000-6-4 IEC 61000-6-2 UL 508 CSA C22.2 nr 142 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2
Certyfikaty produktu	UL[RETURN]cUL[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX[RETURN]KC[RETURN]CCC Ex
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive 2011/65/EU - RoHS 2015/863/EU - RoHS directive
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-20…60 °C
Wilgotność względna	10…90 % non condensing
Wilgotność względna (przechowywanie)	10…90 % non condensing
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	2000 m
Stopień ochrony IP	IP65F (panel przedni (obudowy))
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X panel przedni (obudowy) NEMA 13 panel przedni (obudowy)
Stopień zanieczyszczenia	2
Charakterystyka środowiskowa	Bez gazów korozyjnych
Odporność na wstrząsy	147 m/s² (X, Y, Z directions for 3 times) zgodnie z EN/IEC 61131-2
Odporność na wibracje	3.5 mm (f = 5…9 Hz) kierunki X, Y, Z przez 10 cykli (ok. 100 min) zgodnie z EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) kierunki X, Y, Z przez 10 cykli (ok. 100 min) zgodnie z EN/IEC 61131-2
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - test level: 6 kV (rozładowanie styku) confo

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,500 Cm
Szerokość opakowania 1	32,000 Cm
Długość opakowania 1	39,800 Cm
Waga opakowania 1	3,395 Kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	75,000 Cm
Szerokość opakowania 2	60,000 Cm
Długość opakowania 2	80,000 Cm
Waga opakowania 2	37,160 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	26
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	2 590 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	204.77
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	205 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	0.3923
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	0.73658

Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0.7 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	2380.490588235294
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	2 380 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	3.1312
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	2590
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	3647523b-250a-4687-bcce-2d1cdcab982a
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Możliwość wymiany przez użytkownika
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami o

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Product Life Status : End of commerc. announced