Product data sheet
Characteristics

PFXFP6700TMD
Pro-Face FP6000 15.0 XGA Analog-Multi DVI DC



Parametry podstawowe

Gama produktów	FP6000
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy
Połączenie typu zintegrowanego	Video port DVI-D USB 2.0 złącze USB type B USB 2.0 złącze port USB typ A w 1.5 Mbit/s

Parametry uzupełniające

Rozmiar wyświetlacza	15 cali
Proporcje ekranu	4:3
Rozdzielczość wyświetlacza	1024 x 768 pixels XGA
Kolor wyświetlacza	16 mln kolorów
Rozdzielczość w pikselach	1024 x 768
Prąd rozruchowy	30 A
Montaż urządzenia	Panel mounting Montaż bezpośredni VESA
Pobór mocy w [W]	22,4 W (maksimum)
Typ wyświetlacza	LED not replaceable Barwny wyświetlacz TFT LCD
Panel dotykowy	Wielostykowy analogowy rezystancyjny
Rodzaj zacisku	Wyświetlacz dotykowy
Graniczne napięcie zasilające	18…31,2 V prąd stały (DC)
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa
Wymiary wycięcia (otworu)	383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm
Szerokość	397 Mm
Głębokość	Obudowa : 67,5 mm
Wysokość	296 Mm
Masa produktu	4,9 Kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	0…55 °C
Stopień zanieczyszczenia	2
Odporność na wibracje	1 gn (f = 5…9 Hz) single amplitude zgodnie z IEC 61131-2 1 gn (f = 9…150 Hz) fixed amplitude zgodnie z IEC 61131-2 1 gn kierunki X, Y, Z przez 10 cykli (ok. 100 min) zgodnie z IEC 61131-2
Normy	CE FCC Part 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Wilgotność względna (przechowywanie)	10…90 % bez kondensacji

Odporność na czynniki środowiskowe	Odporny na kurz 0.1 mg/m3 (non-conductive) Bez gazów korozyjnych
Certyfikacja produktu	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (except 22" wide display)[RETURN]EAC[RETU
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Odporność na wstrząsy	147 m/s² zgodnie z IEC 61131-2 147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	43,0 Cm
Szerokość opakowania 1	15,0 Cm
Długość opakowania 1	49,0 Cm
Waga opakowania 1	5,7 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	55
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1 284 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	296.7587
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	297 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	0.7381359999999999
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	1.349607
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	1 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	979.6705882352942
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	980 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	5.340509999999999
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1284
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami doty

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Product Life Status : Commercialised