Product data sheet
Characteristics

PFXDM6700TM
Pro-Face DM-6600TM Moduł wyświetlacza 15,0" XGA



Parametry podstawowe

Gama produktów	PS6000
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy

Parametry uzupełniające

Rodzaj zacisku	Wyświetlacz dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	15 cali
Proporcje ekranu	4:3
Rozdzielczość wyświetlacza	1024 x 768 pixels XGA
Kolor wyświetlacza	16 mln kolorów
Rozdzielczość w pikselach	1024 x 768
Prąd rozruchowy	30 A
Rodzaj chłodzenia	Naturalny
Sposób montaż urządzenia	Panel mounting
Podstawa montażowa	VESA
Wymiary wycięcia (otworu)	383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm
Szerokość	397 Mm
Wysokość	296 Mm
Masa produktu	3,7 Kg
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	2
Certyfikacja produktu	RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/far
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy	0…60 °C
Odporność na wstrząsy	147 m/s² zgodnie z IEC 61131-2 147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	43,0 Cm
Szerokość opakowania 1	15,0 Cm
Długość opakowania 1	49,0 Cm
Waga opakowania 1	4,5 Kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22

Wysokość opakowania 2	150,0 Cm
Szerokość opakowania 2	80,0 Cm
Długość opakowania 2	120,0 Cm
Waga opakowania 2	109,0 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	43
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	747 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	60.91136682666693
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	61 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	6.6345299392226975
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	7 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	1.4298414793616343
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	1 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	646.6539613593901
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	647 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	31.40787029052471
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	31 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	747
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	Cc5d4ced-6419-40f8-8e1e-a1eae48786af
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami doty

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Product Life Status : Commercialised