Product data sheet
Characteristics

PFXSP5490WAD
7W Extreme touch panel display, WVGA, Analog-Single, Modular, 12-24VDC, Outdoor use



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pro-face SP5000X
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy
Pakiet oprogramowania	GP-Pro EX BLUE
Nazwa procesora	ARM Cortex-A9

Parametry uzupełniające

Rozmiar wyświetlacza	7 cali
Typ wyświetlacza	Barwny wyświetlacz TFT LCD
Kolor wyświetlacza	262144 kolorów
Rozdzielczość wyświetlacza	800 x 480 pikseli WVGA
Panel dotykowy	Jednostykowy analogowy rezystancyjny
Żywotność podświetlenia	50000 godzin z biały
Janość	1000 cd/m2
Prąd rozruchowy	30 A
Ograniczenia napięcia wejściowego	10.8…28.8 V DC
Znamionowe napięcie wytrzymywane częstotliwości sieciowej	1000 V Prąd przemienny (AC) during 1 min
Pobór mocy w [W]	29 W
Pobór mocy w [W]	29 W 17,5 W 12,5 W (backlight off (standby mode)) 15 W (backlight dimmed (brightness: 20%))
Przyłącza elektryczne	Kabel 2 mm², AWG 14, max resistance 100 om for functional grounding
Rodzaj chłodzenia	AN (air natural)
Sposób mocowania	Na 4 wkręty, montaż na panel gruby na 1,6 do 5 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	190 x 135 mm panel cut dimension
Wysokość	148,6 Mm
Szerokość	203,6 Mm
Głębokość	37 Mm
Masa produktu	1,3 Kg

Środowisko pracy

Normy	UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2
Certyfikaty produktu	UL[RETURN]cUL[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]KC[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RET
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive 2011/65/EU - RoHS 2015/863/EU - RoHS directive 1907/2006/EC - REACH directive 2014/34/EU - ATEX directive Dyrektywa RED 2014/53/EU
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30…65 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-30…70 °C
Wilgotność względna	10…90 % nie kondensujący
Wilgotność względna (przechowywanie)	10…90 % nie kondensujący
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	2000 m
Stopień ochrony IP	IP66f
Stopień zanieczyszczenia	2
Charakterystyka środowiskowa	Bez gazów korozyjnych
Odporność na wstrząsy	392 m/s² dla 11 ms (X, Y, Z directions for 3 times) zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	7 mm (f = 5…9 Hz) kierunki X, Y, Z przez 10 cykli (ok. 100 min) zgodnie z IEC 60068-2-6
Rezystancja izolacji	>= 10 MOhm
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - test level: 2 kV (porty m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,500 Cm
Szerokość opakowania 1	21,500 Cm
Długość opakowania 1	26,500 Cm
Waga opakowania 1	1,544 Kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,000 Cm
Szerokość opakowania 2	40,000 Cm
Długość opakowania 2	60,000 Cm
Waga opakowania 2	7,290 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	34
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	267 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	2.8270041900076177
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	0.2671233060868659
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	0.0009458152867573507
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	262.7031718022522
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	263 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	0.8045451534508405
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	267

F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami d