Product data sheet
Characteristics

PFXDM6500WC
Pro-Face Ekran 10w WXGA PCAP



Parametry podstawowe

Gama produktów	PS6000
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy

Parametry uzupełniające

Rodzaj zacisku	Wyświetlacz dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	10,1"
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość wyświetlacza	1280 x 800 pixels WXGA
Kolor wyświetlacza	16 mln kolorów
Rozdzielczość w pikselach	1280 x 800
Prąd rozruchowy	30 A
Rodzaj chłodzenia	Naturalny
Sposób montaż urządzenia	Panel mounting
Podstawa montażowa	VESA
Wymiary wycięcia (otworu)	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Szerokość	268,5 Mm
Wysokość	198,5 Mm
Masa produktu	2,0 Kg
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	2
Certyfikacja produktu	RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/fan
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy	0…60 °C
Odporność na wstrząsy	147 m/s² zgodnie z IEC 61131-2 147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	37,000 Cm
Szerokość opakowania 1	15,000 Cm
Długość opakowania 1	36,000 Cm
Waga opakowania 1	2,600 Kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	150,000 Cm

Szerokość opakowania 2	80,000 Cm
Długość opakowania 2	120,000 Cm
Waga opakowania 2	88,000 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	46
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	380 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	58.981016812049056
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	59 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	3.658427887711425
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	4 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	0.5869041996536001
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	303.1190443872141
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	303 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	13.630905365121002
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	14 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	380
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	D7229b34-b75f-4e38-8912-76dafe04e192
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami doty

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Product Life Status : Commercialised