Product data sheet
Characteristics

PFXDM6700WC
Pro-Face DM-6700WC Moduł wyświetlacza 15,0"W



Parametry podstawowe

Gama produktów	PS6000
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy

Parametry uzupełniające

Rodzaj zacisku	Wyświetlacz dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	15,6"
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość wyświetlacza	1366 x 768 pixels FWXGA
Kolor wyświetlacza	16 mln kolorów
Rozdzielczość w pikselach	1366 x 768
Prąd rozruchowy	30 A
Rodzaj chłodzenia	Naturalny
Sposób montaż urządzenia	Panel mounting
Podstawa montażowa	VESA
Wymiary wycięcia (otworu)	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Szerokość	408 Mm
Wysokość	264 Mm
Masa produktu	4,0 Kg
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	2
Certyfikacja produktu	RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/fan
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy	0…60 °C
Odporność na wstrząsy	147 m/s² zgodnie z IEC 61131-2 147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	45,8 Cm
Szerokość opakowania 1	14,3 Cm
Długość opakowania 1	48,3 Cm
Waga opakowania 1	4,9 Kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22

Wysokość opakowania 2	150,0 Cm
Szerokość opakowania 2	80,0 Cm
Długość opakowania 2	120,0 Cm
Waga opakowania 2	117,8 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	43
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	674 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	65.77627905680554
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	66 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	7.164421280101534
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	7 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	1.5440410723522242
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	2 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	565.8222161894664
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	566 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	33.91637634217493
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	34 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	674
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	D7229b34-b75f-4e38-8912-76dafe04e192
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami doty

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Product Life Status : Commercialised