Product data sheet
Characteristics

PFXDM6800WC
Pro-Face DM-6800WC Moduł wyświetlacza 19,0"W



Parametry podstawowe

Gama produktów	PS6000
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy

Parametry uzupełniające

Rodzaj zacisku	Wyświetlacz dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	18.5 inch
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość wyświetlacza	1920 x 1080 pixels full HD
Kolor wyświetlacza	16 mln kolorów
Rozdzielczość w pikselach	1920 x 1080
Prąd rozruchowy	30 A
Rodzaj chłodzenia	Naturalny
Sposób montaż urządzenia	Panel mounting
Podstawa montażowa	VESA
Wymiary wycięcia (otworu)	449.5 (+ 1/- 0) x 279.5 (+ 1/- 0) mm
Szerokość	463,6 Mm
Wysokość	293,6 Mm
Masa produktu	4,9 Kg
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	2
Certyfikacja produktu	RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/far
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy	0…50 °C
Odporność na wstrząsy	147 m/s² zgodnie z IEC 61131-2 147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	46,0 Cm
Szerokość opakowania 1	15,0 Cm
Długość opakowania 1	55,0 Cm
Waga opakowania 1	5,9 Kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22

Wysokość opakowania 2	150,0 Cm
Szerokość opakowania 2	80,0 Cm
Długość opakowania 2	120,0 Cm
Waga opakowania 2	139,8 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	43
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1 062 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	80.63758628037964
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	81 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	8.783130444704009
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	9 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	1.8928973632686843
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	2 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	929.5650694541233
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	930 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	41.579346883517395
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	42 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1062
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	D7229b34-b75f-4e38-8912-76dafe04e192
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami doty

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Product Life Status : Commercialised