Product data sheet
Characteristics

PFXDM6900WC
Pro-Face Ekran 22w Full HD PCAP



Parametry podstawowe

Gama produktów	PS6000
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy

Parametry uzupełniające

Rodzaj zacisku	Wyświetlacz dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	21.5 inch
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość wyświetlacza	1920 x 1080 pixels full HD
Kolor wyświetlacza	16 mln kolorów
Rozdzielczość w pikselach	1920 x 1080
Prąd rozruchowy	30 A
Rodzaj chłodzenia	Naturalny
Sposób montaż urządzenia	Panel mounting
Podstawa montażowa	VESA
Wymiary wycięcia (otworu)	518.5 (+ 1/- 0) x 316.5 (+ 1/- 0) mm
Szerokość	532,6 Mm
Wysokość	330,6 Mm
Masa produktu	6,5 Kg
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	2
Certyfikacja produktu	RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/fan
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy	0…50 °C
Odporność na wstrząsy	147 m/s² zgodnie z IEC 61131-2 147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	50,0 Cm
Szerokość opakowania 1	15,0 Cm
Długość opakowania 1	70,0 Cm
Waga opakowania 1	7,9 Kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	150,0 Cm

Szerokość opakowania 2	80,0 Cm
Długość opakowania 2	120,0 Cm
Waga opakowania 2	57,4 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	43
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1 146 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	106.8947837964702
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	107 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	11.64309192835143
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	12 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	2.509262289820636
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	3 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	969.9809420390852
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	970 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	55.11840694310901
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	55 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1146
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	D7229b34-b75f-4e38-8912-76dafe04e192
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami doty

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Product Life Status : Commercialised