Product data sheet
Characteristics

PFXXM4200TP
Display Module



Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 Cm
Szerokość opakowania 1	13,000 Cm
Długość opakowania 1	18,500 Cm
Waga opakowania 1	304,000 G
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	15,000 Cm
Szerokość opakowania 2	30,000 Cm
Długość opakowania 2	40,000 Cm
Waga opakowania 2	1,970 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	768 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	60.6998345865
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	61 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	0.0554796992
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	0.003624415
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	707.41
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	707 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	0.1292974436
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	768
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów
Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami d