Product data sheet
Characteristics

PFXLM4201TADDC
Graficzny moduł LCD, Proface, 3 cale, 3,5 cali DC DIO source



Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,5 Cm
Szerokość opakowania 1	18,8 Cm
Długość opakowania 1	26,8 Cm
Waga opakowania 1	920 G
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30 Cm
Szerokość opakowania 2	30 Cm
Długość opakowania 2	40 Cm
Waga opakowania 2	4,2 Kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Potencjał recyklingu, w %	7
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	439 kg CO2 eq.
Ślad węglowy produkcji	69.23234375
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	69 kg CO2 eq.
Ślad węglowy dystrybucji	0.0857796875
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy instalacji	0.2255128125
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Wykorzystanie śladu węglowego	369.3876923076922
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	369 kg CO2 eq.
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
śladu węglowego po wycofaniu z eksploatacji	0.30699390625
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	439
F-gaz wolny	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Status bezhalogenowy	Produkt zawiera halogeny powyżej progów

Bez PCV	Nie
Bez silikonu	Nie
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Możliwość wymiany przez użytkownika
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami doty

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Product Life Status : Commercialised